

Коммерческое предложение от 27.09.2024

Сплит-система низкотемпературная АСК-Холод СН-22

Цена с НДС: 133 411.01 руб.

Артикул: **963160**

Есть в наличии



| | |
|--|--------------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Температурный режим, °C | от -18 до -10 |
| Хладагент | R404 |
| Холодопроизводительность, Вт | 1770 |
| Объем холодильной камеры, м ³ | от 16.7 до 30.5 |
| Вес внешнего блока (без упаковки), кг | 50 кг |
| Вес внешнего блока (с упаковкой), кг | 90 кг |
| Вес внутреннего блока (без упаковки), кг | 25 кг |
| Вес внутреннего блока (с упаковкой), кг | 30 кг |
| Тип | низкотемпературная |
| Подключение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 1.65 |
| Вес (без упаковки), кг | 75 |
| Вес (с упаковкой), кг | 120 |

Низкотемпературная сплит-система [АСК-Холод СН-22](#) предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем, соединенными между собой теплоизолированными медными трубками, по которым циркулирует хладагент и выводится конденсат, а также кабелем питания и управления. Корпус изготовлен из оцинкованной стали белого цвета Ral 9003 толщиной 0,9-1,2 мм с полимерным покрытием в защитной пленке, трубы конденсатора и испарителя - из меди, ребра - из алюминиевого сплава.

Комплектация:

- Конденсатор и испаритель: ребристо-трубный с обдувом осевым вентилятором
- Система регулирования: настроенный контроллер Eliwell (может быть заменен по усмотрению производителя на аналог без ухудшения качества)
- Осевые вентиляторы увеличенной производительности

Особенности:

- Компрессор: Tecumseh TFH 2480 Z (Франция)
- Автоматика: Danfoss (Германия), Eliwel, Dixell
- Тип управления: электронный блок
- Оттайка испарителя автоматическая при помощи ТЭНов
- Обогрев дренажной трубки (слива конденсата) при помощи ПЭНов

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 2,8 мм
 - Поверхность: 11,05 м²
 - Количество вентиляторов: 2
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 4-8 мм
 - Поверхность: 8,73 м²
 - Количество вентиляторов: 2
- Вес хладагента: 1,1 кг
- Длина струи: 5 мм
- Производительность: 800 м³/час
- Габариты в упаковке: 1010x700x1020 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -10 °С)
- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -25 °С)
- Выносной пульт управления
- Шумоизоляция наружного блока
- Запорные вентили (для сплит-систем), заправка фреоном
- Защита: реле давления по высокому и низкому давлению
- GSM-мониторинг для удаленного контроля работы холодильной машины
- Возможность замены компрессора по запросу заказчика на марки Danfoss (Германия), Cubigel (Испания), Aspera (Словакия)
- Возможность выполнения корпуса наружного и внутреннего блоков из нержавеющей стали
- Трубопровод «Т» (медная труба + теплоизоляция трубопровода)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.