

## Коммерческое предложение от 27.09.2024

### Моноблок среднетемпературный АСК-Холод МС-20

**Цена с НДС: 101 288.46 руб.**

Артикул: **418262**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °С	от -5 до 10
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	1450
Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup>	от 10 до 25
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.2
Ширина, мм	760
Глубина, мм	835
Высота, мм	800
Вес (без упаковки), кг	75
Вес (с упаковкой), кг	134

Среднетемпературный моноблок [АСК-Холод МС-20](#) предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель выполнена в виде единого блока, воздухоохладитель (испаритель) которого устанавливается во внутренний объем холодильной камеры, а компрессорно-конденсаторный блок – снаружи. Корпус изготовлен из оцинкованной стали белого цвета толщиной 0,9-1,2 мм с полимерным покрытием в защитной пленке, трубы конденсатора и испарителя - из меди, ребра - из алюминиевого сплава.

#### Комплектация:

- Конденсатор и испаритель: ребристо-трубный с обдувом осевым вентилятором
- Система регулирования: настроенный контроллер Eliwell (может быть заменен по усмотрению производителя на аналог без ухудшения качества)
- Осевые вентиляторы увеличенной производительности

#### Особенности:

- Компрессор: Tecumseh CAJ 9510 Z (Франция)
- Автоматика: Danfoss (Германия), Eliwel, Dixell
- Тип управления: электронный блок

- Тип монтажа: навесной ранцевый
- Оттайка испарителя автоматическая при помощи ТЭНов
- Обогрев дренажной трубки (слива конденсата) при помощи ПЭНов
- Устанавливается на камеру из сэндвич-панелей

#### **Дополнительные характеристики:**

- Вес хладагента: 0,64 кг
- Количество вентиляторов воздухоохладителя: 2
- Количество вентиляторов конденсатора: 2
- Габариты в упаковке: 1010x700x1020 мм
- Рекомендуемая толщина сэндвич-панелей: 150 мм
- Допустимая толщина сэндвич-панелей при установке подставки под моноблок: 80 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -10 °С)
- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -25 °С)
- Выносной пульт управления
- Шумоизоляция наружного блока
- Запорные вентили (для сплит-систем), заправка фреоном
- Защита: реле давления по высокому и низкому давлению
- GSM-мониторинг для удаленного контроля работы холодильной машины
- Возможность замены компрессора по запросу заказчика на марки Danfoss (Германия), Cubigel (Испания), Aspera (Словакия)
- Возможность выполнения корпуса из нержавеющей стали

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.