

## Коммерческое предложение от 27.12.2024

Камера холодильная POLAIR КХН-4,41 (1360x1960x2200) 80мм

**Цена с НДС: 117 211 руб.**

Артикул: **491250**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Толщина панели, мм	80
Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup>	4.41
Ширина, мм	1360
Глубина, мм	1960
Высота, мм	2200
Вес (без упаковки), кг	247
Вес (с упаковкой), кг	370

Холодильная камера [POLAIR КХН-4.41](#) предназначена для охлаждения и хранения продуктов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена 3-слойной сэндвич-конструкцией. Стеновые и потолочные панели изготовлены из стального листа с полимерным покрытием, панели пола – из горячеоцинкованного стального листа, края сэндвич-панелей защищены профилями из ударопрочного, морозоустойчивого ПВХ-пластика. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от -30 до 40 °С.

Холодильный агрегат не входит в комплект поставки и приобретается отдельно. С помощью [этой программы](#) можно подобрать моноблок или сплит-систему к камере. Опционально доступны к заказу расширительные пояса, позволяющие увеличивать размеры уже используемых камер

### Комплектация:

- Панель пола (потолка) "шип": 1960x680x80 мм
- Панель пола (потолка) "паз": 1960x680x80 мм
- Стеновые панели:
  - 3x 1200x2040x80 мм
  - 2x 600x2040x80 мм
- Угловые стойки: 4x 2040x80x80 мм
- Универсальный дверной блок: 1020x2040 мм

### Особенности:

- Соединение панелей "шип-паз" гарантирует герметичность, максимальную термоизоляцию и простоту соединения
- Распашной тип двери
- Возможность перенавешивания двери
- Встроенный замок, запирающийся снаружи
- Устройство аварийного открытия изнутри
- Возможность эксплуатации на улице (желательно под навесом)
- Легкость и быстрота монтажа

#### **Дополнительные характеристики:**

- Удельная нагрузка на пол: 1500 кгс/м<sup>2</sup>
- Плотность ППУ: от 40 до 50 кг/м<sup>3</sup>
- Коэффициент теплоотдачи: 0,025 Вт/(м<sup>2</sup>хК)
- Толщина стального листа панелей:
  - Стеновых и потолочных: 0,5 мм
  - Половых: 1,2 мм
- Вес 1 м<sup>2</sup> панелей:
  - Стеновых и потолочных: 11,5 кг
  - Половых: 16,5 кг
- Габариты в упаковке: 2200x1370x1020 мм
- Объем упаковки: 3,08 м<sup>3</sup>

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Расширительные пояса, позволяющие увеличивать размеры уже эксплуатируемых камер

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.