

## Коммерческое предложение от 24.01.2025

### Стол для пиццы NICOLD PZE2-11/GN (1/6) камень

**Цена с НДС: 165 230 руб.**

Артикул: **292636**

Есть в наличии



|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Гарантия                             | 12 мес.    |
| Страна-производитель                 | Россия     |
| Температурный режим, °C              | от 2 до 10 |
| Количество дверей                    | 2          |
| Расположение агрегата                | снизу      |
| Материал столешницы                  | гранит     |
| Тип gastronormности для салат-бара   | GN 1/6     |
| Кол-во gastronormностей в салат-баре | 5          |
| Объем, л                             | 220        |
| Подключение, В                       | 220        |
| Мощность, кВт                        | 0.32       |
| Ширина, мм                           | 1000       |
| Глубина, мм                          | 700        |
| Высота, мм                           | 1140       |
| Вес (без упаковки), кг               | 152        |
| Вес (с упаковкой), кг                | 169        |

Охлаждаемый стол для пиццы [NICOLD PZE2-11/GN \(1/6H\)](#) выполнен из нержавеющей стали. Верх стола накрыт каменной столешницей.

В верхней части стола устанавливаются gastronormности GN 1/6H, максимальной глубиной 150 мм.

Размер охл. горки 859x304 мм, высота 150 мм мах, глубина рабочей части столешницы 486 мм

Пространство между внутренней и наружной стенкой заполнено пеной-теплоизолятором. Стол для пиццы имеет 2 дверки для доступа в пространство полезного объема.

Внутри стола расположен воздухоохладитель с вентиляторами, которые обеспечивают равномерное и быстрое распределение холодного воздуха внутри полезного объема стола. В полезном объеме предусмотрены полки-решетки для укладки продуктов в герметичной упаковке. Нагрузка до 50 кг на каждую полку.

#### Особенности

- Холодильный агрегат находится в нижнем расположении. Отсек холодильного агрегата закрыт съемной

панелью, что облегчает доступ к агрегату при сервисном обслуживании.

- Для обеспечения плотности прилегания дверей стола к корпусу - используется уплотнитель с магнитной вставкой.
- Стол PZE2-11GN изготовлен в климатическом исполнении, которое гарантирует возможность эксплуатации при температуре окружающей среды до +43 С Цельнозаливной корпус стола обеспечивает высокую герметичность и жесткость конструкции.
- ПЭН (проволочный электронагреватель), проложенный по контуру в низкотемпературных столах предотвращает примерзание двери.
- В столе используются компрессоры ведущих мировых производителей (L`UNITE HERMETIQUE).
- Электронный блок управления обладает повышенной надежностью и несколькими режимами оттаивания.
- Режим разморозки (оттайки) испарителя включается автоматически. Талая вода из воздухоохладителя отводится в ванночку, расположенную в агрегатном отсеке.
- На столе PZE2-11GN устанавливается петля-доводчик двери, что позволяет при открытии двери на 180° по отношению к столу беспрепятственно вести загрузку стола продуктом, и при обычном открытии двери доводчик сам закрывает дверь и плотно прижимает ее к корпусу стола. При этом увеличивается надежность морозильного стола.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.