

Коммерческое предложение от 13.12.2025**Плита индукционная Kocateq DC4050Eco****Цена с НДС: 38 286 руб.****Артикул: 164513****Есть в наличии**

| | |
|------------------------|---------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Ю. Корея |
| Тип установки | настольная |
| Тип подключения | электричество |
| Количество конфорок | 1 |
| Конфорока | индукционная |
| Подключение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 5 |
| Ширина, мм | 398 |
| Глубина, мм | 510 |
| Высота, мм | 168 |
| Вес (без упаковки), кг | 12 |
| Вес (с упаковкой), кг | 13 |

Индукционная плита [Kocateq DC4050Eco](#) предназначена для приготовления широкого спектра блюд в наплитной посуде на предприятиях общественного питания и торговли, в пекарнях и кондитерских. Модель оснащена полусенсорной кнопочной панелью управления со скроллером и таймером до 180 минут с функцией обратного отсчета, регулировкой температуры и 13 уровнями мощности. Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 304.

Сковорода WOK без крышки заказываются отдельно.

Особенности:

- Контрольная панель с 2 дисплеями:
 - Температура
 - Мощность
 - Время
 - Уровни от 1 до 4 работают в импульсном режиме
- Мощная активная система охлаждения платы управления с отдельными вентиляторами
- Автоматическое определение типа посуды
- Определение небольших металлических предметов: ножей и вилок, нагрев при этом не включается
- Определение колебаний напряжения - при выходе за установленные лимиты автоматически отключается и звучит акустический сигнал
- Защита при работе без нагрузки
- Защита от перегрева поверхности - автоматическое отключение и звучит акустический сигнал
- Защита от перегрева электронных компонентов - автоматическое отключение и звучит акустический сигнал

- Определение периода не использования - после 2 часов не использования автоматическое отключение
- Стеклокерамическая поверхность Eurokera (Франция) герметично вделана в корпус
- Съёмный воздушный фильтр для предотвращения загрязнения электронных компонентов
- Скругленные углы
- Без вилки

Дополнительные характеристики:

- Температурный режим: от 60 до 240 °C
- Габариты в упаковке: 490x620x260 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.