

ВЕМА

ДИСПЕНСЕР ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ

Пятилитровая емкость для приготовления горячего шоколада и других горячих напитков с последующим их сохранением в разогретом состоянии.

Может использоваться также для молока, кофе, чая, отвара или настоя из лекарственных трав, прикрытого марлей вина и т.п.

Благодаря конструкции нагревательного элемента с промежуточным кольцом, шоколад не пристает к днищу емкости, что обеспечивает надлежащее гигиеническое состояние электрического нагревательного элемента и исключает опасность продуцирования вредных бактерий.

Рекомендованный способ приготовления горячего шоколадного напитка из порошка "Cameo Ciobar":

- в 2 литра холодного молока УНТ высыпать и хорошо перемешать содержимое 17 пакетиков шоколадного порошка;
- перелить получившуюся смесь в диспенсер и в течение примерно 30-40 минут варить при температуре не выше 90 °С;
- посредством термостата снизить температуру напитка до уровня 60-70 °С, наиболее приемлемого для подачи на стол.

Диспенсер горячих напитков

Устройство предназначено для приготовления и сохранения в горячем состоянии шоколадного и других напитков.

- Управляется посредством светящейся кнопки выключателя с двойным размыканием нагревательной спирали и электродвигателя.
- Использование "сухого" прогона устройства запрещается.
- Следите за тем, чтобы емкость была вставлена в корпус надлежащим образом, а перемешивающий шпатель правильно позиционирован прежде, чем наливать в нее смесь молока и какао.
- Предельно допустимый уровень наполнения емкости на 3 см ниже ее верхнего края.
- Повернуть ручку термостата в позицию 90 °С и дождаться начала кипения при этой температуре; затем переключить термостат в позицию нужной температуры.
- После окончания работы и завершения каждой технологической операции установку необходимо выключить, чтобы исключить возможность непроизвольного включения нагревательной спирали.
- Любые регламентные работы производить только после того, как установка остынет, а штепсельная вилка сетевого шнура вынута из электрической розетки.

Ежедневная чистка: Слить емкость. Освободить блокирующую рукоятку. Вынуть емкость, уплотнительную прокладку и шпатель. Вставить предохранительную заглушку в отверстие, предназначенное для шпателя. Промыть все компоненты. Произвести обратную сборку, действуя в следующем порядке: прижать уплотнительную прокладку к краю чаши. Емкость установить на уплотнительную прокладку так, чтобы совпали указательные стрелки, затем сильно придавить и закрепить с помощью блокирующей рукоятки. Вынуть предохранительную заглушку. Вставить шпатель в его направляющую и плавно повернуть с тем, чтобы ввести его в зацепление.

Внимание: Движущиеся части опасны. Избегайте засовывать свои руки внутрь емкости.

Предупреждение: Будьте осторожны! При работе установка сильно нагревается, можно обжечься.