

A400

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА



Высокое качество приготовления черного кофе:

- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion;
- Три типа заварочного узла: 43 мм и 50 мм — для эспрессо, молочных и кофейных напитков, 50 мм с игольчатым фильтром - для фильтр-кофе;
- До 2-х кофейных бункеров с отдельными кофемолками;
- Керамические жернова Ditting высокой точности помола;
- Мультибойлерная система с независимой регулировкой температурных диапазонов.

Великолепная молочная пена, 3 способа вспенивания молока:

- FoamMaster™ (FM) гарантирует уникальную изысканную холодную и теплую молочную пену настраиваемой плотности;
- Milk System (MS) обеспечивает отменное качество теплой молочной пены;
- Вывод пара позволяет легко вспенивать молоко вручную.

Максимальная чистота, 2 варианта системы очистки:

- автоматическая CleanMaster (CM) со встроенным чистящим картриджем;
- автоматизированная EasyClean (EC), чистящая жидкость добавляется вручную.

Легкость использования:

- Интерактивный цветной сенсорный экран с диагональю 8 дюймов;
- Два различных и интуитивно понятных режима работы с возможностью демонстрации рекламных предложений.

Дополнительные преимущества:

- Заливной бункер для воды (4 л)* и подключение к водопроводу;
- Разнообразию холодильных модулей;
- Широкий ассортимент напитков (до 100 наименований);
- Ручная регулировка высоты узла выдачи от 88 до 180 мм;
- Установка до 2-х бункеров для сухого молока и/или шоколада;
- Предподогрев кофейного тракта после простоя кофемашины (First Shot);
- Цвет передней панели: антрацит/черный, цвет корпуса: черный;
- Возможность использования в зонах самообслуживания;
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы кофемашины за счет подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: (по стандарту DIN)

Эспрессо	140 ч/час
двойная выдача	186 ч/час
Капучино	93 ч/час
Кофе	92 ч/час
Горячая вода	116 ч/час

Модель	Комплектация	Цена в EUR без НДС	Цена в EUR с НДС
КОМПЛЕКТАЦИЯ I: «ЧЕРНЫЙ КОФЕ»			
A400 NM 1G 1H	1 кофемолка, вывод горячей воды, заливная или с подключением к водопроводу	6 521,00	7 825,20
КОМПЛЕКТАЦИЯ II: «КЛАССИЧЕСКАЯ МОЛОЧНАЯ ПЕНА» (MS EC)			
A400 MS EC 1G H1	молочная система (MS), автоматическая очистка (EC) теплая молочная пена, холодное, теплое молоко, 1 кофемолка, вывод горячей воды, заливная* или с подключением к водопроводу	7 096,00	8 515,20
Холодильники			
KE200	холодильник 4 л, слева от кофемашины	1 052,00	1 262,40
SU05 EC	холодильник 5 л, слева от кофемашины	2 317,00	2 780,40
SU12 EC	холодильник 12 л, слева от кофемашины	3 605,00	4 326,00
Подставка для KE200	необходима при заказе отдельного холодильника для кофемашины	240,81	288,97
КОМПЛЕКТАЦИЯ III: «УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОЛОЧНАЯ ПЕНА» (FM CM)			
A400 FM CM 1G H1 с холодильником SU05 CM	молочная система FoamMaster (FM), автоматическая очистка (CM) астраиваемой плотности и картриджем, одна кофемолка, вывод горячей воды, подключение к водопроводу	12 455,00	14 946,00
Опции и модули			
First Shot	предпрогрев кофейного тракта после простоя кофемашины	173,00	207,60
Вторая кофемолка	с бункером для кофейных зерен, по 0,6 или 1,2 кг каждый	713,00	855,60
Бункер / второй бункер	для сухих продуктов (молоко/шоколад), по 0,6 или 1,2 кг каждый	771,00	925,20
Вывод пара	только для A400 с молочной системой MS или FM	512,00	614,40
Запираемый бункер	для кофейного зерна / для сухих продуктов	288,00	345,60
Датчик наличия чашки	оптимальное решение для зон самообслуживания	282,00	338,40
Сброс отходов под прилавок	необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной	196,00	235,20
Ножки 70 мм или 100 мм	4 шт. для кофемашин / модулей	52,00	62,00
Подогреватель чашек	серии «А», на 80-120 чашек, в зависимости от размера и объема посуды	1 530,00	1 836,00
Подключение к воде И бункер для воды (4 л)*	с выводом воды в каплесборник или в канализацию	512,00	614,40

*бункер недоступен для A400 FM CM и A400 MS EC в комплектации с SU12 EC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Вес (кг)	Эл-во: подключение / мощность	Габариты (ШхГхВ) (мм)
A400 NM	38	220-240V 1 LN PE 50/60Hz 2,4-2,8 kW 16A	340 x 600 x 744
A400 MS EC	38	220-240V 1 LN PE 50/60Hz 2,4-2,8 kW 16A	340 x 600 x 744
A400 FM CM	38	220-240V 1 LN PE 50/60Hz 2,4-2,8 kW 16A	340 x 600 x 744
Холодильники:			
KE200 EC *	13	220-240V 1LN PE 50/60Hz 82 W 10A	225 x 468 x 376
KE200 с пьедесталом **	15	220-240V 1 LN PE 50/60Hz 82 W 10A	225 x 468 x 507
SU05 EC	18	220-240V 1 LN PE 50/60Hz 82 W 10A	270 x 475 x 586
SU05 CM	25	220-240V 1 LN PE 50/60Hz 1,95-2,3 kW 10A	270 x 475 x 586
SU12 EC	26	220-240V 1 LN PE 50/60Hz 82 W 10A	340 x 475 x 586
Подогреватель чашек	20	220-240V 1 LN PE 50/60Hz 120 W 10A	270 x 453 x 586

* для A400 MS EC с подключением к водопроводу

** для A400 MS EC с бункером для воды

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ И КОНТРОЛЯ ВЫДАЧИ НАПИТКОВ, ТЕЛЕМЕТРИЯ

QR-box	(прайс по запросу)
Card-box	(прайс по запросу)
NFC-box	(прайс по запросу)
Multi-box	(прайс по запросу)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИИ

Подключение: мет. шланг G3/8" с накидной гайкой, длина – 150 см	
Водоотвод: дренажный шланг, диаметр – 16 мм, длина – 200 см	
Давление воды: от 80 до 800 кПа (0,8-8,0 Бар)	
Жесткость воды: макс. 60 мг СаО/литр (6 °dH)	
Содержание хлора: макс. 0,5 мг/литр	Кислотность: 7 рН

«КЛАССИЧЕСКАЯ МОЛОЧНАЯ ПЕНА»

Базовая комплектация A400 MS EC с модулями



SU05
SU12



KE200



Подогреватель чашек

«УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОЛОЧНАЯ ПЕНА»

Полная комплектация A400 FM CM с модулями



Одна кофемолка с кофейным бункером 1,8 кг, два шоколадных бункера, вывод горячей воды, вывод пара, подключение к воде и канализации, холодильник SU05 на 5 л, подогреватель чашек

ОЧИСТКА МОЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ



Сменный чистящий картридж



Контейнер для очистки молочной системы



Контейнер для молока

Стоимость оборудования определяется в рублях по внутреннему курсу компании ФРАНКО на день выставления счета. Подробную информацию о ценах просим уточнять дополнительно.

