

# Мясорубки



Профессиональные мясорубки **GASTROMIX** обеспечивают **высокую производительность** переработки мяса и **неприхотливы в обслуживании**. В модельном ряду присутствуют **мощные мясорубки**, специально созданные компанией для **продолжительной работы с минимальными перерывами**, которые обеспечат гладкую работу вашего предприятия. **Режим реверса** в сочетании с **высококачественными ножами** упростят и ускорят работу.

- Прочность конструкции
- Электромеханическая система управления
- Загрузочный лоток из нержавеющей стали
- Толкатель
- 2 решетки в комплекте
- 2 ножа в комплекте
- Система ножей Enterprise



## НОВИНКИ!

Расширение модельного ряда без реверса

### Мясорубка GastroMix MG-12S

- Производительность: **170 кг/час**
- Вращение шнека: **200 об/мин**
- Напряжение: **220 В**
- Мощность: **0.85 кВт**

#### Особенности:

Горловина из хром. стали  
Корпус из нержавеющей стали  
Без реверса

#### Комплектация:

Толкатель  
Решётка 6 мм и 8 мм  
2 ножа  
Насадка для купат



### Мясорубка GastroMix MG-8B

- Производительность: **70 кг/час**
- Вращение шнека: **190 об/мин**
- Напряжение: **220 В**
- Мощность: **0.6 кВт**

#### Особенности:

Горловина из хром. стали  
Корпус из окраш. стали  
Без реверса

#### Комплектация:

Толкатель  
Решётка 5 мм и 7 мм  
2 ножа  
Насадка для купат



# Мясорубки



Система Enterprise

Наименование	<b>NEW</b> Gastromix MG-8B	<b>NEW</b> Gastromix MG-12S	Gastromix MG-12B	Gastromix MG-12R с реверсом	Gastromix MG-12SS с реверсом	Gastromix MG-22R с реверсом	Gastromix MG-22B с реверсом	Gastromix MG-22SS с реверсом
Тип комплектации ножей	Enterprise	Enterprise	Enterprise	Enterprise	Enterprise	Enterprise	Enterprise	Enterprise
Горловина	Хром.сталь	Хром.сталь	Хром.сталь	Нерж.сталь	Нерж.сталь	Нерж.сталь	Хром.сталь	Нерж.сталь
Лоток	Нерж.сталь	Нерж.сталь	Нерж.сталь	Нерж.сталь	Нерж.сталь	Нерж.сталь	Нерж.сталь	Нерж.сталь
Корпус	Окраш.сталь	Нерж.сталь	Окраш.сталь	Окраш.сталь	Нерж.сталь	Окраш.сталь	Окраш.сталь	Нерж.сталь
Материал ножа	сталь	сталь	Нерж.сталь 4CR13	Нерж.сталь 4CR13	Нерж.сталь 4CR13	Нерж.сталь 4CR13	Нерж.сталь 4CR13	Нерж.сталь 4CR13
Материал решетки	сталь	сталь	Нерж.сталь 4CR13	Нерж.сталь 4CR13	Нерж.сталь 4CR13	Нерж.сталь 4CR13	Нерж.сталь 4CR13	Нерж.сталь 4CR13
Материал шнека	сталь	сталь	сталь	нерж.сталь	нерж.сталь	нерж.сталь	сталь	нерж.сталь
Материал гайки	сталь	сталь	сталь	нерж.сталь	нерж.сталь	нерж.сталь	сталь	нерж.сталь
Производительность	70 кг/ч	170 кг/час	155 кг/час	150 кг/час	150 кг/час	250 кг/час	250 кг/час	250 кг/час
Частота вращения шнека	190 об/мин	200 об/мин	190 об/мин	190 об/мин	190 об/мин	170 об/мин	170 об/мин	190 об/мин
Габариты	295x165x330 мм	380x215x410 мм	400x218x412 мм	445x290x385мм	445x290x385 мм	330x260x420мм мм	430x270x470	390x300x420 мм
Вес	10,3 кг	18 кг	23 кг	24 кг	25 кг	29 кг	29 кг	29 кг
Напряжение	220 В	220 В	220 В	220 В	220 В	220 В	220 В	220 В
Мощность	0,6 кВт	0,85 кВт	0,75 кВт	0,75 кВт	0,75 кВт	0,75 кВт	0,85 кВт	0,85 кВт
Длина шнура	1,5 м	1,5 м	1,8м	1,8м	1,8м	1,8м	1,8м	1,8м
Реверс	нет	нет	нет	да	да	да	да	да
Решётка	2 шт (5 мм и 7 мм)	2 шт (6 мм и 8 мм)	2 шт (6 мм и 8 мм)	2 шт (6 мм и 8 мм)	2 шт (6 мм и 8 мм)	2 шт (6 мм и 8 мм)	2 шт (6 мм и 8 мм)	2 шт (6 мм и 8 мм)
Диаметр загрузочного отверстия	4,8 см	5,5 см	5,7см	5,7см	5,7см	5,7см	5,7см	5,7см
Обмотка мотора	Медь	Медь	Медь	Медь	Медь	Медь	Медь	Медь

