

K43X

Семейство продуктов Семейство продуктов

Тип вытяжки

Дизайн

Отвод воздуха/пара

Электронное управление

Можно использовать для

Материал

Тип нержавеющей стали

Ширина (мм)

Вытяжной зонт Отвод воздуха/пара Устанавливается на печь

Скошенный

Режим рециркуляции воздуха

Печей серии ALFA43 Нержавеющая сталь

Полированная

60 см



Эстетика

Цвет

Фурнитура

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Логотип

Штампованный

Управление

Управление

Сенсорное управление с подсветкой белого цвета Цвет светодиодной подсветки

Белый

Программы/ функции

Количество скоростей Интенсивный режим

Режим 24 часа

Программирование времени





Технические характеристики















подсветки

Тип подсветки Мощность ламп

подсветки

1

LED

1,1 BT

Количество фильтров Жироулавливающие

фильтры

Угольный фильтр в

комплекте

Лабиринтные

Да

SMEG SPA 17.01.2023



Регулирование Да **интенсивности**

освещения

Шкала цветовой 4000 °K

температуры света (°К) Максимальная

670 м₃/ч

производительность

Мощность мотора 230 Вт

Индикатор загрязнения Да


угольного фильтра


Диаметр воздуховода 150 мм **Обратный клапан** Да


Электрическое подключение

Номинальная мощность 232 Bт **Напряжение** 220-240 B

Частота тока 50-60 Гц **Длина электрического** 1500 мм **кабеля**







SMEG SPA 17.01.2023



Not included accessories

FLT6



Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITCMNKVX

Комплект декоративных коробов из нержавеющей стали для вытяжек KV***

KITALLFC



Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут

SMEG SPA 17.01.2023



Symbols glossary (TT)



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Диммер подсветки

SMEG SPA 17.01.2023