

## Холодильные столы POLAIR-GC

Новые холодильные столы кубического дизайна разработаны для тех, кто предпочитает лаконичность форм, чистоту и гармоничность прямых линий.

Стол представлен полным модельным рядом:

- Среднетемпературных столов
- Низкотемпературных столов
- Моделями с дверьми и с ящиками
- Столами для пиццы со столешницей из натурального гранита и с возможностью применения вместе с витринами для ингредиентов

Возможна поставка столов без столешниц

Холодильные столы POLAIR-GC имеют:

- Цельнозаливные корпуса
- Динамическую систему охлаждения со скрытым испарителем
- Двухъярусный агрегат, полностью выдвигаемый для обслуживания
- Эргономичные двери с ручками, интегрированными в дверное полотно
- Ножки из нержавеющей стали
- Столы глубиной 700 мм гастронормированы – GN 1/1

### Технические характеристики

|                                                 | TM2-GC/<br>TM2GN-GC                                 | TM3-GC/<br>TM3GN-GC          | TM4GN-<br>GC             | TB2GN-<br>GC                                                            | TB3GN-<br>GC             | TB4GN-<br>GC             | TM2pizza-GC/<br>TM2GNpizza-<br>GC                 | TM3pizza-GC/<br>TM3GNpizza-<br>GC |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Кол-во дверей                                   | 2                                                   | 3                            | 4                        | 2                                                                       | 3                        | 4                        | 2                                                 | 3                                 |
| Материал обшивок<br>корпуса: снаружи/изнутри    | пищевая нержавеющая сталь                           |                              |                          |                                                                         |                          |                          | натуральный гранит                                |                                   |
| Материал столешницы                             | пищевая нержавеющая сталь                           |                              |                          |                                                                         |                          |                          |                                                   |                                   |
| Диапазон рабочих<br>температур, °C              | -2...+10                                            |                              |                          | не выше -18                                                             |                          |                          | -2...+10                                          |                                   |
| Габаритные размеры, мм                          | 1200x<br>605/705x<br>850/910                        | 1628x<br>605/705x<br>850/910 | 2060x<br>705x<br>850/910 | 1200x<br>705x<br>850/910                                                | 1628x<br>705x<br>850/910 | 2060x<br>705x<br>850/910 | 1200x<br>605/705x<br>850/910                      | 1628x<br>605/705x<br>850/910      |
| Условия окружающей<br>среды (t, °C, /вл-сть, %) | до +43/до 80                                        |                              |                          | до +32/до 60                                                            |                          |                          | до +43/до 80                                      |                                   |
| Хладагент                                       | R134a                                               |                              |                          | R404A                                                                   |                          |                          | R134a                                             |                                   |
| Терморегулятор                                  | эл.блок                                             |                              |                          |                                                                         |                          |                          |                                                   |                                   |
| Тип оттайки                                     | автоматическая с системой ис-<br>парения конденсата |                              |                          | автоматическая, при помощи<br>ТЭНов, с системой испарения<br>конденсата |                          |                          | автоматическая с системой<br>испарения конденсата |                                   |
| Gastronorm GN 1/1                               | -/+                                                 |                              |                          | +                                                                       |                          |                          | -/+                                               |                                   |