

A600 FM CM

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА

FRANKE

Высокое качество приготовления черного кофе:

- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion;
- Три типа заварочного узла: 43 мм и 50 мм — для эспрессо, молочных и кофейных напитков, 50 мм с игольчатым фильтром — для фильтр-кофе;
- До 2-х кофейных бункеров с отдельными кофемолками;
- Керамические жернова Ditting высокой точности помола;
- Технология интеллектуального заваривания IQFlow;
- Мультибойлерная система с независимой регулировкой температурных диапазонов;
- Уникальный модуль охлаждения кофе Iced Coffee (IC).

Великолепная молочная пена, 2 способа вспенивания молока:

- FoamMaster™ (FM) гарантирует уникальную изысканную холодную и теплую молочную пену настраиваемой плотности;
- 2 модификации вывода пара позволяют вспенивать молоко вручную.

Максимальная чистота:

- Система автоматической очистки CleanMaster (CM) со встроенным чистящим картриджем.

Легкость использования:

- Интерактивный цветной сенсорный экран с диагональю 8 дюймов;
- Три различных и интуитивно понятных режима работы с возможностью демонстрации рекламных предложений;
- Контурная градиентная подсветка передней панели.

Дополнительные преимущества:

- Широкий ассортимент напитков (до 100 наименований);
- Автоматическая регулировка высоты узла выдачи от 88 до 180 мм;
- Установка до 2-х бункеров для сухого молока и/или шоколада;
- Предпрогрев кофейного тракта после простоя кофемашины (First Shot);
- Цвет передней панели: антрацит/черный, цвет корпуса: черный;
- Возможность использования в зонах самообслуживания;
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы кофемашины за счет подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков.
- Оптический датчик чашки (вместо датчика наличия чашки). Определяет размер посуды для вывода на экран нужного меню напитков.



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: (по стандарту DIN)

Эспрессо	150 ч/час
двойная выдача	194 ч/час
Капучино	98 ч/час
Кофе	100 ч/час
Горячая вода	164 ч/час

Модель	Комплектация	Цена в EUR без НДС	Цена в EUR с НДС
A600 FM CM 1G N1 Холодильник SU05 CM	1 кофемолка, выдача горячей воды, подключение к водопроводу, холодильник 5 л (слева) со встроенным чистящим картриджем и интегрированной молочной системой FM	14 335,00	17 202,00
Опции и модули			
IQFlow	система интеллектуального заваривания	633,00	759,60
First Shot	предпрогрев кофейного тракта после простоя кофемашины	173,00	207,60
Модуль охлаждения кофе (IC)	вкл. First Shot, вместо 2-го, правого бункера для сухих продуктов	983,00	1 179,60
Вторая кофемолка	с бункером для кофейных зерен, по 0,6 или 1,2 кг каждый	713,00	855,60
Бункер / второй бункер *	для сухих продуктов (молоко/шоколад), по 0,6 или 1,2 кг каждый	771,00	925,20
Вывод пара	для ручного вспенивания молока	512,00	614,40
Вывод пара Автостим (S2)	с датчиком контроля температуры молока и молочной пены	771,00	925,20
Запираемые бункеры	оптимальное решение для зон самообслуживания	288,00	345,60
Датчик чашки	оптимальное решение для зон самообслуживания	282,00	338,40
Пакет «Самообслуживание I»	общий узел выдачи напитков, датчик наличия чашки, First Shot	564,00	676,80
Оптический датчик чашки	автоматическое определение размера чашки	408,00	489,60
Пакет «Самообслуживание II»	общий узел выдачи напитков, оптич. датчик чашки, First Shot	690,00	828,00
Сброс отходов под прилавок	необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной	196,00	235,20
Ножки 70 и 100 мм	4 шт. для кофемашин и модулей	52,00	62,40
Сиропная станция FS30	на 3 сиропа для A600 FM CM	3 801,00	4 561,20
Сиропная станция FSU30	на 3 сиропа для A600 FM CM (под прилавком)	2 611,00	3 133,20
Подогреватель чашек	серии «А» на 80-120 чашек, в зависимости от объема посуды	1 530,00	1 836,00

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Вес (кг)	Эл-во: подключение / мощность	Габариты (ШхГхВ) (мм)
A600 FM CM 1G H1	38	220-240V 1LN PE 50/60Hz 2,4-2,8 kW / 16A	340x600x796
Холодильник SU05 CM	25	220-240V 1LN PE 50/60Hz 1,95-2,3 kW / 10A	270x475x586
Подогреватель чашек	20	220-240V 1LN PE 50/60Hz 120 W / 10A	270x453x586
Сиропная станция FS3	17	220-240V 1LN PE 50/60Hz 75 W / 10A	200x453x586
Сиропная станция FU3	8	220-240V 1LN PE 50/60Hz 75 W / 10A	235x350x415

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ И КОНТРОЛЯ ВЫДАЧИ НАПИТКОВ, ТЕЛЕМЕТРИЯ

QR-box	(прайс по запросу)
Card-box	(прайс по запросу)
NFC-box	(прайс по запросу)
Multi-box	(прайс по запросу)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИИ

Подключение: мет. шланг G3/8" с накидной гайкой, длина – 150 см	
Водоотвод: дренажный шланг, диаметр – 16 мм, длина – 200 см	
Давление воды: от 80 до 800 кПа (0,8-8,0 Бар)	
Жесткость воды: макс. 60 мг СаО/литр (6 °dH)	
Содержание хлора: макс. 0,5 мг/литр	Кислотность: 7 pH

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

бункер 1,8 кг



SU05 CM



SU05 CM

Подогреватель чашек

ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SU05 CM

FS3 Подогреватель чашек

ОЧИСТКА МОЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ



Чистящий картридж



Контейнер для очистки молочной системы



Контейнер для молока

Стоимость оборудования определяется в рублях по внутреннему курсу компании ФРАНКО на день выставления счета. Подробную информацию о ценах просим уточнять дополнительно.

Москва
msk@franko.su
Новосибирск
nsb@franko.su

Санкт-Петербург
spb@franko.su
Екатеринбург
ekb@franko.su

Краснодар
krd@franko.su
Казань
kzn@franko.su

8 800 600 71 17

franko.su

