

ООО ПФ " Техно-ТТ"  
**СТЕЛЛАЖ -ШПИЛЬКА СТС**  
**ПАСПОРТ**  
**СТС-00.000 ПС**

**1. НАЗНАЧЕНИЕ.**

Стеллаж-шпилька предназначен для временного хранения и межцеховой транспортировки полуфабрикатов и готовой продукции, а также применяется в расстоечных шкафах на предприятиях общественного питания.

**2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.**

2.1. Основные технические данные стеллажа-шпильки приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	СТС-229/800 СТС-229/404	СТС-220/806 СТС-220/406	СТС-220/806У СТС-220/604У	СТС-819/907
<u>Габаритные размеры: (мм)</u>				
Длина:	810±2,5 365±2,0	810±2,5 410±2,0	810±2,5 610±2,5	950±2,5
Ширина:	500±2 455±2	650±3 650±3	650±3 440±2	785±3
Высота:	1500±3	1500±3	1500±3	1700±3
<u>2.Количество уровней, шт.:</u>	9	10	10	9

2.2. Условное обозначение стеллажа-шпильки:

СТ- Стеллаж технологический

СТ  $\frac{\quad}{1}$  -  $\frac{\quad}{2}$   $\frac{\quad}{3}$   $\frac{\quad}{4}$  /  $\frac{\quad}{5}$   $\frac{\quad}{6}$   $\frac{\quad}{7}$   $\frac{\quad}{8}$

1. Исполнение:

С – сварной вариант стеллажа

2. Конструкция и материал полки:

2 – ползки из нержавеющей стали

8 – ползки крашенные

3. Особенности конструкции

1 – стойки крашенные, выполнены из черного металла

2 – стойки выполнены из нержавеющей стали

4. Кол-во полок (уровней):

9 – 9уровней

0 – 10уровней

5. Длина стеллажа :

4- 400÷490 мм

6- 600÷690 мм

7- 700÷790 мм

8- 800÷890 мм

9- 900÷990 мм

6. Резерв: 0

7. Ширина (длина) стеллажа

0- 500 мм

3 - 300 мм

4 - 360÷490 мм

6 – 600÷690 мм

- 7 - 700 ÷ 790 мм
- 8 - 800 ÷ 890 мм
- 9 - 900 ÷ 990 мм

8. Особые отметки :

У- универсальная (под противни и гастроемкости)

**3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

3.1. Каждый стеллаж-шпилька укомплектован в соответствии с перечнем, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество
1.Паспорт СТС-00. 000 ПС	1
2.Стеллаж-шпилька	1

**4. УСТРОЙСТВО.**

Стеллаж-шпилька СТС имеет цельносварную конструкцию, изготовлен из пищевой нержавеющей стали или из крашенной стали. Стойки из нержавеющей или крашенной квадратной трубы 20x20 , укомплектованы поворотными колесами.

**5. ТАРА, УПАКОВКА**

Стеллаж-шпилька СТС упаковывается в п/этиленовую пленку.

**6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Техническое обслуживание и ремонт шпилек проводят слесари 3-4 разрядов.

Регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по имеющейся и утвержденной структуре ремонтного цикла.

Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия.

При регламентированном техническом обслуживании стеллажа СТС ежемесячно проверять надежность крепления соединений. Срок службы стеллажей 10 лет.

**7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.**

Стеллаж-шпилька СТС - соответствует Техническим условиям ТУ5151-010-49889137-06 признан годным для эксплуатации.

Штамп О.Т.К.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

ООО ПФ «Техно-ТТ»

142450 Московская область, Ногинский р-н,  
г.Старая Купавна, а/я 33  
тел.(495)702-98-78; E-mail: info@tehnott.ru  
www.tehno-tt.ru

Продан \_\_\_\_\_  
(наименование предприятия торговли)

Комплектация изделия в полном объеме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

**8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)**

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12месяцев со дня продажи ее через торговую сеть.

В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.

Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя.