

Весы серии PDC

Идеально подходят для работы с POS-терминалами, кассовыми системами, в супермаркетах и торговых сетях.

Низкопрофильные весы PDC обладают большой (370 x 270мм) весовой платформой из нержавеющей стали
Двухинтервальным диапазоном взвешивания для повышенной точности
Четкий дисплей с регулируемым углом обзора и подсветкой

- платформа из нержавеющей стали АiSi304
- совместимы с большинством Касс и POS
- простота подключения
- широко известный AD-протокол CAS
- разъем RS-232C
- разъем USB
- возможно питание через USB

Назначение	порционирование, торговля		
	PDC-06	PDC-15	PDC-30
Максимальная нагрузка, г	3/6	6/15	15/30
Минимальная нагрузка, г	20	40	100
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г	1/2	2/5	5/10
Макс. выборка массы тары, кг	2,999	5,998	14,995
Класс точности	III		
Питание	230В переменного тока (через адаптер) 5В постоянного тока (разъем типа USB)		
Диапазон рабочих температур, °С	-10 - +40		
Габаритные размеры, мм	370x364x69		
Масса, кг, не более	5,2		



30 Лет

Широкий модельный ряд, качество CAS, компактный дизайн и современный функционал надолго обеспечат надежную работу вашего предприятия с этими весами.