



ПАСПОРТ

на шкафы

- для хранения хлеба

- для инвентаря

Екатеринбург

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Компанией «ФИНИСТ» выпускаются **шкафы для хранения хлеба и для инвентаря**.

Шкафы для хранения хлеба и для инвентаря выполнены на каркасе из нержавеющей трубы 25*25 мм, все остальное полностью из нержавеющей стали. Каркасное исполнение шкафа позволяет повысить надежность конструкции. Двери распашные. В стандартном исполнении шкаф комплектуется тремя промежуточными полками. Благодаря каркасу из трубы 25*25 мм увеличен запас прочности шкафа. Возможно изготовление комбинированных шкафов (нержавеющая сталь + оцинкованная сталь). Отличительной особенностью шкафа для хранения хлеба является наличие вентиляционных отверстий в боковых стенках.

Шкафы для инвентаря могут выполняться с распашными дверями или типа купе. Предназначены для хранения посуды, инвентаря, упакованных пищевых продуктов.

Шкаф имеет сборно-разборную конструкцию. Собирается при помощи болтовых соединений. В стандартном исполнении – 4 полки. В стойках стеллаж имеются пазы для возможного регулирования уровня полок. Шкаф может поставляться со следующими вариантами полок: сплошная, перфорированная и «решетка». Стандартная полка выдерживает нагрузку до 120 кг. Имеет четыре регулируемые по высоте опоры. Двери оснащены замками для ограничения доступа и безопасности. Так же на двери можно установить магниты.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шкафы выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

Модель	Габаритный размер (ШхГхВ), мм	Характеристика
Шкаф для хранения хлеба	500x500x1800	
Шкаф для инвентаря с распашными дверями или типа купе	600x600x1800	В стандартном исполнении – 4 полки. Стандартная полка выдерживает нагрузку до 120 кг.
	700x700x1800	
	800x400x1800	
	900x500x1800	
	1000x500x1800	
	1000x600x1800	
	1200x600x1800	

3. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Шкаф поставляется в собранном виде.

Проверьте целостность упаковки и визуально осмотрите шкаф на наличие возможных повреждений. Следует отрегулировать опоры таким образом, чтобы зазор между дверями был не более 3 мм.

Прежде чем начать пользоваться оборудованием, рабочие поверхности следует вымыть теплой мыльной водой, после чего ополоснуть чистой водой и вытереть насухо. Мыть изделия рекомендуется сразу после использования, не допуская засыхания грязи. Не используйте для чистки абразивные материалы (твердые мелкозернистые вещества) и жесткие губки, т.е. предметы или материалы, которые могут поцарапать поверхность. Чистящие средства, содержащие песок, кислоты и хлориды, так же испортят нержавеющую сталь.

Не следует использовать предметы и оборудование из железа или обычной стали совместно с изделиями из нержавеющей стали, т.к. любые механические повреждения разрушат оксидную пленку, и нержавеющая сталь может подвергаться коррозии.

Мягкая салфетка и мыльный раствор прекрасно очистит нержавеющую сталь. Стойкие и старые затвердевшие загрязнения следует предварительно размочить, после чего протереть сухой салфеткой. Жир можно отмыть при помощи теплой воды с небольшим количеством специального средства.

Средства по уходу за нержавеющей сталью:

- «Domax» изготовитель «Domal» Германия — средство для чистки и полировки нержавеющей стали;
- «Kochfeld» изготовитель «Delta Pronatura» Германия — очищает и создает силиконовую защитную пленку;
- «Top house» изготовитель «Domal» Германия — средство очищает и защищает стальную поверхность;
- «Блеск стали» изготовитель ООО «Химбытконтраст» (Россия) — средство чистит и защищает поверхности из нержавеющей стали;
- «Шуманит» изготовитель «Vagi ltd» (Израиль) — эффективный жирорастворитель.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Запрещается нагружать полку грузом, превышающий 30 кг. При разгрузке и погрузке не допускайте открывания дверей. Запрещается забираться на верхнюю часть шкафа, есть риск опрокидывания.

Не рекомендуется сильно хлопать дверью.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

2. Гарантии не распространяются в случае выхода из строя установки по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

3. Обмен и возврат изделия ненадлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился не санкционированный ремонт.

4. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска. В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт

5. На механические повреждения шкафа, возникшие в процессе транспортировки или эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Свидетельство о приемке		
Шкаф	(Обозначение)	№ (заводской номер)
Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации		

7. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Шкаф в сборе – 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ФИНЕСТ

г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3

e-mail: office@f-inox.ru

www.f-inox.ru